

MAZDA 5

SAKURA



Le Mazda5 SAKURA est un Élégance 7 places avec plusieurs équipements uniques:

- Radars de recul
- Vitres arrière surteintées
- Nouvelle sellerie spécifique bleue
- Badge "Sakura"



Equipements de sécurité

- Système d'antiblocage des roues ABS
- Système d'aide au freinage d'urgence BAS
- Antipatinage électronique
- Répartiteur électronique de Freinage EBD
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux
- Allumage automatique des phares
- Détecteur de pluie
- Projecteur antibrouillard
- Radars de recul

Equipements extérieurs

- Rétroviseurs extérieur électriques, dégivrants, couleur carrosserie
- Jantes alliage 16"
- Barres de toit
- Pare-chocs couleur carrosserie

Equipements de Confort

- Système audio AM/FM RDS et lecteur CD 6 HP
- Climatisation automatique
- Ordinateur de bord
- Coffre Karakuri
- Accoudoirs latéraux sur la seconde rangée de sièges
- Régulateur de vitesse (diesel uniquement)
- Sellerie spécifique bleue
- Verrouillage centralisé avec commande à distance
- Pommeau de levier de vitesse et volant cuir réglable en hauteur et profondeur
- Vitres arrière électriques
- Vitres arrière surteintées

TARIFS

Essence
1.8L MZR 115 ch (165 Nm) / 8 cv **21 990 €**

Diesel
2.0L MZR-CD 110 ch (310 Nm) / 7 cv **24 690 €**

OPTIONS

Peinture métal **395 €**

Mazda GarantiePlus **550 €**
(Garantie complémentaire et assistance 24 mois)

3 ANS DE GARANTIE* + 3 ANS D'ASSISTANCE* pièces, main d'œuvre et 12 ans anti corrosion

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les caractéristiques données dans ce document. Veuillez consulter votre concessionnaire Mazda.

* ou 100 000 Km (au 1er des 2 termes échus)

Caractéristiques techniques

	Versions Essence	Versions Diesel
MODELE ET CYLINDREE	1.8L MZR	2.0L MZR-CD 110
Carrosserie	7 places	
Type mines	CR1982	CR19T6
Puissance administrative (CV)	8	7
POIDS ET DIMENSIONS		
Longueur hors-tout (mm) 4 505	4 505	
Largeur hors-tout (mm)	755	
Hauteur hors-tout (mm)	1 615 - 1 655 (avec barres de toit)	
Porte-à-faux AV/AR (mm)	860/895	
Empattement (mm)	2 750	
Voies AV/AR (mm)	1 530/1 520	
Garde au sol (mm) 140	140	
Poids à vide en ordre de marche (kg)	1 395	1 535
Poids total en charge (kg)	2 090	2 225
Poids tractable maxi avec freins (kg)	1 300	1 400
Poids tractable maxi sans frein (kg)	600	
Vol. du coffre (L) avec 7 sièges en place	112	
Vol. du coffre (L) avec 5 sièges en place	426	
Vol. du coffre (L) avec 2 sièges en place	857	
MOTEUR	4 cylindres - 16 S (DOHC)	
Cylindrée (cm3)	1 798	1 998
Alésage x course (mm)	83,0 x 83,1	86,0 x 86,0
Puissance maxi (kW/ch - CEE) à tr/mn	85/115 à 5 300	81/110 à 3 500
Couple maximum (Nm) à tr/mn	165 à 4 000	310 à 2 000
Alimentation	Injection électronique contrôlée	Injection par rampe commune
Filtre à particules	non	oui
Carburant utilisé	SP 95	Diesel
Contenance du réservoir (L) 60	60	
CONSOMMATION (2004/3/CE)		
Cycle urbain (L/100 km)	10,7	7,3
Cycle extra-urbain (L/100 km)	6,3	5,7
Cycle mixte (L/100 km)	7,9	6,3
CO2 (g/km)	190	173
PERFORMANCES		
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	182	179
Accélération 0 à 100 km/h (s)	11,4	12,9
DIRECTION		
Type	A assistance électro-hydraulique	A crémaillère avec assistance variable asservie à la vitesse
FREINAGE		
Freins AV	Disques ventilés	
Freins AR	Disques	
SUSPENSION		
Avant	Système Mac Pherson	
Arrière	Roues indépendantes et essieu multibras	
TRANSMISSION		
Boîte de vitesses	Mécanique 5 rapports	Mécanique 6 rapports
PNEUMATIQUES		
Dimensions	205/55 R16	
Roue de secours	Galette	